

PRODUCTO

Fiberbarrier-I® (EI-60) Cortina Cortafuegos

DESCRIPCIÓN GENERAL



Capacidad del cerramiento de asegurar la integridad y de no exceder una temperatura máxima en el lado no expuesto al fuego, para garantizar la evacuación de las personas y la no propagación del incendio.

MARCADO CE. Norma Armonizada EN 16034 "Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. Norma de producto, características de prestación. Características de resistencia al fuego y/o control de humo."

Ensayada según norma EN 1634-1 "Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, operable Windows and elements of building hardware" y EN 1363-1 "Fire resistance Test. Part 1: General requirements."

Ensayada según norma (EXAP'S) EN 15269-11 para extrapolación de dimensiones.

Características:

- SIN NECESIDAD DE AGUA
- Dimensiones máximas admisibles: 8,50m x 10,0m
- Guías de 120mm x 80mm.
- Cajón desde 250mm x 250mm hasta 600mm x 600mm
- Un único cajón por cerramiento
- Sistema motorizado Gravity Fail Safe
- Estructura en acero al carbono
- Posibilidad color RAL

USO PREVISTO



Residencial



Industrial



Institucional
y Especial

Para uso interior, normalmente utilizada en centros logísticos, industrias, sector de hidrocarburos, centrales nucleares, industrias agro-alimentaria, comercios, teatros, polideportivos,...



PRESTACIONES DE PRODUCTO



EI-60

Resistencia al fuego

60 minutos

Organismo de certificación de producto para mercado CE:



Nota: Los textos e información del presente documento tiene carácter meramente informativo, por lo que se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.